



Štuková omietka bielej farby na dosiahnutie jemne hladeného povrchu.



- **Jemná sanačná omietka**
- **Vodoodpudivá**
- **Vhodná pre interiér a exteriér**

|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |  |       |          |             |          |                   |           |                                |               |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|----------|-------------|----------|-------------------|-----------|--------------------------------|---------------|---------------|
| Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                  | Priemyselne vyrábaná vodoodpudivá, prírodne biela suchá omietková zmes pre ručné spracovanie.                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |  |       |          |             |          |                   |           |                                |               |               |
| Zloženie                                                                                                                                                                                                                                                                 | Vápenný hydrát, biely cement, piesky, prísady.                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |  |       |          |             |          |                   |           |                                |               |               |
| Vlastnosti                                                                                                                                                                                                                                                               | Vodoodpudivá a vysokoparopriepustná jemná sanačná omietka s jednotným zahladeným vzhľadom.                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |  |       |          |             |          |                   |           |                                |               |               |
| Použitie                                                                                                                                                                                                                                                                 | Určená predovšetkým ako štuková omietka na sanačné omietkové systémy Baunit Sanova. Vhodná do interiéru a exteriéru, na sanáciu starých stavieb a pamiatkovo chránených objektov.                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |  |       |          |             |          |                   |           |                                |               |               |
| Technické údaje                                                                                                                                                                                                                                                          | Klasifikácia:<br>Reakcia na oheň:<br>Doba schnutia:<br><br>Min. hrúbka vrstvy:<br>Pevnosť v tlaku:<br>Faktor difúzneho odporu μ:<br>Objemová hmotnosť v suchom stave:<br>Súčiniteľ tepelnej vodivosti:                                                                                                       | R - CS II podľa STN EN 998-1<br>A1<br>cca 5 dní (v závislosti od hrúbky a klimatických podmienok)<br>3 mm v interiéri (4 mm v exteriéri)<br>> 2 MPa<br>cca 12<br>cca 1450 kg/m³<br>cca 0.8 W/(m.K) |  |       |          |             |          |                   |           |                                |               |               |
| <table><tr><td></td><td>40 kg</td></tr><tr><td>Zrnitosť</td><td>max. 0.6 mm</td></tr><tr><td>Spotreba</td><td>cca 1.25 kg/m²/mm</td></tr><tr><td>Výdatnosť</td><td>cca 8 m²/vrece pri hrúbke 4 mm</td></tr><tr><td>Spotreba vody</td><td>cca 9 l/vrece</td></tr></table> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |  | 40 kg | Zrnitosť | max. 0.6 mm | Spotreba | cca 1.25 kg/m²/mm | Výdatnosť | cca 8 m²/vrece pri hrúbke 4 mm | Spotreba vody | cca 9 l/vrece |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          | 40 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |  |       |          |             |          |                   |           |                                |               |               |
| Zrnitosť                                                                                                                                                                                                                                                                 | max. 0.6 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |  |       |          |             |          |                   |           |                                |               |               |
| Spotreba                                                                                                                                                                                                                                                                 | cca 1.25 kg/m²/mm                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |  |       |          |             |          |                   |           |                                |               |               |
| Výdatnosť                                                                                                                                                                                                                                                                | cca 8 m²/vrece pri hrúbke 4 mm                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |  |       |          |             |          |                   |           |                                |               |               |
| Spotreba vody                                                                                                                                                                                                                                                            | cca 9 l/vrece                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |  |       |          |             |          |                   |           |                                |               |               |
| Balenie                                                                                                                                                                                                                                                                  | 40 kg vrece, 1 paleta = 35 vriec = 1400 kg                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |  |       |          |             |          |                   |           |                                |               |               |
| Skladovanie                                                                                                                                                                                                                                                              | V suchu, v neporušenom obale na drevenom rošte chránené fóliou 6 mesiacov.                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |  |       |          |             |          |                   |           |                                |               |               |
| Zabezpečenie kvality                                                                                                                                                                                                                                                     | Vnútna kontrola v podnikovom laboratóriu, nezávislá kontrola prostredníctvom autorizovanej skúšobne.                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |  |       |          |             |          |                   |           |                                |               |               |
| Zaradenie podľa chemického zákona                                                                                                                                                                                                                                        | Bezpečnostné a hygienické predpisy sú uvedené v karte bezpečnostných údajov. Karty bezpečnostných údajov nájdete na webovej stránke <a href="#">www.baunit.sk</a> alebo ju dostanete na vyžiadanie od výrobcu.                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |  |       |          |             |          |                   |           |                                |               |               |
| Podklad                                                                                                                                                                                                                                                                  | Podklad musí vyhovovať platným normám, musí byť suchý, pevný, nezamrznutý, nosný, stabilný, bez uvoľňujúcich sa častíc, zbavený prachu, nečistôt, zvyškov starých náterov, odformovacích prípravkov, výkvetov solí. Musí byť dostatočne drsný, suchý a rovnomerne nasiakový. Povrch nesmie byť vodoodpudivý. |                                                                                                                                                                                                    |  |       |          |             |          |                   |           |                                |               |               |

## Spracovanie

### Miešanie

Obsah vreca zmiešať v samospádovej miešačke alebo v nádobe na maltu pomocou elektrického miešadla s nízkymi otáčkami s cca 9 l čistej vody/ 40 kg vreca. Vždy zamiešať celý obsah vreca.

### Nanášanie

V závislosti od druhu a nasiakavosti podkladu a podľa atmosférických podmienok podklad pred nanášaním Baunit Sanova Fine dostatočne navlhčiť.

Baunit Sanova Fine nanášať nerezovým hladidlom v hrúbke 3 - 4 mm na nahrubo stiahnutý povrch sanančných omietkových systémov<sup>2)</sup> Sanova (napr. Baunit Sanova MonoTrass). Po zavädnutí jemne vyhladiť vhodným hladidlom (napr. polystyrénové, resp. filcové hladidlo).

Baunit Sanova Fine nie je vhodná na použitie v soklovej oblasti, pod obklady a na plochy vystavené odstrekujúcej vode.

## Upozornenia

### Konečné povrchové úpravy

Pred nanášaním povrchovej úpravy musí byť dodržaná technologická prestávka min. 7 dní<sup>1)</sup>.

### Interiér

Na zahladený povrch omietky:

- Baunit KlimaColor,
- vnútorné silikátové farby.

### Exteriér

Fasádna farba:

- Baunit SanovaColor,
- Baunit NanoporColor,
- Baunit SilikatColor,
- Baunit StarColor,
- Baunit SilikonColor.

### Teplota a všeobecné pokyny

Teplota vzduchu, materiálu a podkladu nesmie počas spracovania a tuhnutia materiálu klesnúť pod +5 °C a vystúpiť nad +30 °C.

Počas spracovania a zrenia materiálu chrániť fasádu pred nepriaznivými vplyvmi počasia (priame slnečné žiarenie, silný vietor, dážď). Čerstvo omietnuté plochy chrániť pred príliš rýchlym vysušením (cca 2 dni udržiavať vo vlhkom stave).

Nepriemiešavať žiadne iné materiály!

Funkčnosť a životnosť sanačného omietkového systému závisí predovšetkým od prísunu vlhkosti a škodlivých solí z podkladu. Pred aplikáciou systémov Baunit Sanova sa preto odporúča realizovať na objekte komplexné sanačné opatrenia, t.j. predovšetkým zabezpečiť presnú diagnózu stavu muriva, zistenie príčin porúch, návrh komplexnej sanácie objektu a pod.

### Vysvetlivky

<sup>1)</sup> Vzhľaduje sa na teplotu prostredia +20 °C a relatívnu vzdušnú vlhkosť vzduchu ≤ 70 %. Nepriaznivé klimatické podmienky ako nižšia teplota a vyššia vzdušná vlhkosť môžu dobu zretia zreteľne predĺžiť.

<sup>2)</sup> Dodržať technologické prestávky uvedené v jednotlivých technických listoch.

Naše ústne a písomné odporúčania k technike použitia, ktoré poskytujeme na pomoc zákazníkovi (spracovateľovi) na základe našich skúseností a podľa nášho najlepšieho vedomia a súčasného stavu vedeckých a praktických znalostí, sú nezáväzné a nezakladajú žiaden právny vzťah ani vedľajšie záväzky. Taktiež nezbavujú zákazníka povinností, aby sám na vlastnú zodpovednosť vyskúšal naše výrobky z hľadiska ich vhodnosti pre zamýšľané použitie. Dodržiavať platné normy, smernice a remeselné zásady. V rámci technického pokroku, zlepšovania vlastností produktu a jeho spracovania si vyhradzuje právo na zmeny. Pri vydaní novších verzií sú staré verzie technických listov neplatné. Aktuálne dokumenty nájdete na našej webovej stránke. Ďalej platia naše „Dodacie a platobné podmienky“ v platnej verzii. Sieť našich zástupcov zaručuje rýchle poradenstvo a vybavenie dodávok. Informujte sa na uvedenej adrese.